

# Versione plinto di fondazione con flangia a pellicola

## BDF250 KG

Cod. art.: 3030584921, GTIN: 4052487247399



- **pronto per il montaggio nel plinto di fondazione**

Per l'allacciamento di tubi KG-/HT. Con flangia a pellicola per il collegamento di un rivestimento spesso in bitume o di un letto di saldatura o di una barriera al vapore.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- facile collegamento della guarnizione o della barriera al vapore mediante la flangia a pellicola
- nessuna interruzione del sistema di tubazioni dell'acqua di scarico

### Dimensioni:

- Lunghezza tubo: 500 mm

### Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1 e 2

## Materiale:

- Tubo KG: PVC-U / Tubo KG2000: PP
- Flangia a pellicola: EPDM

## Tenuta:

- colonna d'acqua a tenuta di pressione fino a 5,0 bar  $\triangleq$  50 m

## PROPRIETÀ

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Ideale per condotta fluidi Ø<br>(mm): | 250 |
| Tipo:                                 | KG  |
| Confezione:                           | 1   |