

copertura di sistema

con muffola a innesto per tubi di protezione per cavi lisci

HSI150 MA110 GR

Cod. art.: 2126010110, GTIN: 4052487058346



- **il fissaggio meccanico (baionetta) e la guarnizione (dado di fissaggio) agiscono in maniera indipendente**
- **Sistema a baionetta con dispositivo di bloccaggio di ritorno e fissaggio con controdadi (sicurezza contro le aperture automatiche)**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per l'uso nei passaggi impermeabili e nelle flangie di plastica HSI150. Per il collegamento di tubi di protezione per cavi lisci. La guarnizione viene effettuata con la tecnica del manicotto, dove un manicotto in gomma viene fissato alla copertura di sistema e al tubo di protezione tramite nastri di serraggio.

FATTI

Vantaggi:

- Collegamento elastico e stabile dal punto di vista meccanico, con manicotto di sistema

Dotazione:

- Manicotto con nastri di serraggio



Proprietà:

- certificato da FHRK
- Per il collegamento del tubo di protezione da 160 mm di diametro, si consiglia l'uso del distanziatore HSI AH40 per la creazione del pacchetto di passaggi impermeabili HSI150 per l'ampliamento dell'interasse

Materiale:

- Copertura di sistema: policarbonato
- Dado di fissaggio: mix PC/PBT
- Manicotto: EPDM
- Nastri di serraggio: W4

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

PROPRIETÀ

Ø tubo (mm):	110
Ø _e max. tubo per fluidi (mm):	90-113

IMMAGINI

