

Tenuta. Sempre. Affidabile.

Guarnizione anulare standard

con tecnologia ad anelli super segmentati a progressione graduale

HSD 200 SSG 1x110/125/135/160 b40
A2/EPDM55

Cod. art.: 3030300067, GTIN: 4052487123624



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**

- **tecnologia ad anelli super segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**

- **Segmenti con l'indicazione esatta del diametro**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Possibilità di adattamento ai diametri comuni delle condotte in loco.

FATTI

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Vantaggi:

- Ø 100 mm con suddivisione standard
- divisibile in loco per il montaggio successivo fino da Ø 150 mm
- disponibili svariate combinazioni di materiali per applicazioni basate sulla domanda
- disponibile da magazzino

Dimensioni:

- Larghezza di tenuta: 40 mm

Proprietà:

- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio \varnothing_i (mm): 200

Ideale per tubo per fluidi \varnothing_e (mm): 110, 125, 135,
160

IMMAGINI

