

Guarnizione anulare standard

con tecnologia ad anelli super segmentati a progressione graduale

HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

Cod. art.: 3030300062, GTIN: 4052487223744



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**
- **tecnologia ad anelli super segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**
- **Segmenti con l'indicazione esatta del diametro**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Possibilità di adattamento ai diametri comuni delle condotte in loco.

FATTI

Vantaggi:

- Ø 100 mm con suddivisione standard
- divisibile in loco per il montaggio successivo fino da Ø 150 mm
- disponibili svariate combinazioni di materiali per applicazioni basate sulla domanda
- disponibile da magazzino

Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm



Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø _i (mm):	150
Passaggi:	1
Ø _e max. tubo per fluidi (mm):	75/90/110
Confezione:	15

IMMAGINI

