

Tenuta. Sempre. Affidabile.

## Guarnizione anulare standard

con tecnologia ad anelli super segmentati a progressione graduale

HSD200 SSG 1x110/125/135/160 b40  
A2/EPDM55

Cod. art.: 3030300067, GTIN: 4052487223782



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**
- **tecnologia ad anelli super segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**
- **Segmenti con l'indicazione esatta del diametro**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Possibilità di adattamento ai diametri comuni delle condotte in loco.

## FATTI

### Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Vantaggi:

- Ø 100 mm con suddivisione standard
- divisibile in loco per il montaggio successivo fino da Ø 150 mm
- disponibili svariate combinazioni di materiali per applicazioni basate sulla domanda
- disponibile da magazzino

## Dimensioni:

- Larghezza di tenuta: 40 mm

## Proprietà:

- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

## Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

# PROPRIETÀ

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø <sub>i</sub> (mm): | 200                   |
| Ideale per condotta fluidi Ø (mm):                   | 110, 125, 135,<br>160 |
| Confezione (pezzo):                                  | 15                    |

# IMMAGINI

