

# Passaggio impermeabile doppio per la sigillatura nel calcestruzzo

## HSI90 1x1 K2/500

Cod. art.: 3030440644, GTIN: 4052487242073



- **A tenuta di pressione con il calcestruzzo grazie alla guarnizione a 3 nervature spruzzata**

Per il collegamento impermeabile e a tenuta di gas su entrambi i lati di coperture di sistema per cavi e tubi di protezione per cavi, e per la massima flessibilità durante gli utilizzi successivi.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- possibilità di collegamento da entrambi i lati per la guarnizione di sistema (ad es. collegamento di tubi di protezione per cavi e guarnizioni di tenuta per cavi)
- Formazione di un pacchetto tramite il sistema a innesto di cornici, disponibile dallo stabilimento

### Dotazione:


- 2 tappi a tenuta di pressione

### Dimensioni:

- Dimensioni cornice: 145 x 145 mm (a passaggio impermeabile)
- Interasse: 135 mm
- Spessore minimo della parete: 100 mm

### Campo d'applicazione:

- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1 e 2



## Materiale:

- Passaggio impermeabile: ABS con guarnizione a 3 nervature in TPE
- Tubo intermedio: PVC
- Tappo: ABS con guarnizione in EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,0 bar
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Spessore parete  
(mm): 500

## IMMAGINI

