

Tenuta. Sempre. Affidabile.

## Guarnizione anulare standard

Larghezza di tenuta 20 mm

HSD200 1x139 b20 A2/EPDM55

Cod. art.: 1650320140, GTIN: 4052487125949



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**

Per la guarnizione di tubi di nuova installazione o già posati in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Disponibile per tutte le dimensioni di tubi comuni.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Campo d'applicazione:

- Infiltrazioni di acqua non stagnante, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

### Vantaggi:

- disponibili svariate combinazioni di materiali per applicazioni basate sulla domanda
- disponibile da magazzino

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 20 mm

## Proprietà:

- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

## Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Gomma: EPDM o con autorizzazione KTW

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

# PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio  $\varnothing_i$  (mm): 200

Ideale per tubo per fluidi  $\varnothing$  da (mm): 139

Ideale per tubo per fluidi  $\varnothing$  fino a (mm): 141

# IMMAGINI

