

# Guarnizione anulare standard

per allacciamenti domestici

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Cod. art.: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- **sicurezza di montaggio che si può vedere e toccare grazie all'apertura di controllo integrata**
- **tecnologia ad anelli segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**

Per la guarnizione delle condotte dell'acqua o dei cavi elettrici e delle linee di comunicazione in fori di carotaggio o tubi di rivestimento.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- disponibile da magazzino

### Dotazione:

- 1 confezione: 15 pezzi

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm
- per fori di carotaggio/tubi di rivestimento a partire da Ø: 100 mm
- per 5 cavi/tubi di cui 4 pezzi Ø 7-12 mm e 1 pezzo Ø 25-44 mm



## Proprietà:

- certificato da FHRK
- Profilo a U: stabilità massima dei segmenti di pressione

## Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

# PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Numero di cavi/fluidi complessivo:	5
Numero di cavi/fluidi:	1
:	4
:	24-44
:	7-12
Confezione:	15

# IMMAGINI

