

# Set di collegamento per KB/tubi di rivestimento

## KES150 MA KB SET

Cod. art.: 2125818500, GTIN: 4052487140409

Per il collegamento del tubo flessibile a spirale Hateflex 14150 a fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Il bocchettone del tubo viene collegato al tubo flessibile tramite un manicotto. La guarnizione del muro viene realizzata tramite le due guarnizioni anulari in dotazione.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- Collegamento elastico e stabile dal punto di vista meccanico, con manicotto di sistema
- tubo guaina stabile, a pareti spesse

### Dotazione:

- Bocchettone del tubo comprendente manicotto con nastri di serraggio
- 2 guarnizioni anulari HSD 200/159

### Dimensioni:

- Øe bocchettone del tubo: 160 mm
- Lunghezza bocchettone del tubo: 500 mm

### Campo d'applicazione:

- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Manicotto/Gomma di tenuta: EPDM
- Nastri di serraggio, lastre pressopiegate, viti e dadi: acciaio inox V2A (AISI 304L)
- Bocchettone del tubo: PVC

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

# PROPRIETÀ

Articoli: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr