

# Guarnizione anulare standard

## con tecnologia ad anelli segmentati

### HRD100 SG 2x9-17+4x5-15 b40 A2/EPDM

Cod. art.: 3030474668, GTIN: 4052487241274



- **Tecnologia ad anelli segmentati per l'adattamento a tre o cinque diversi diametri di tubi in loco**

Per la guarnizione delle condotte dell'acqua o dei cavi elettrici e delle linee di comunicazione in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Finitura divisa per la guarnizione di cavi da installare o già posati.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- chiusura delle aperture non utilizzate presso lo stabilimento
- guarnizione divisa per il montaggio successivo
- disponibile da magazzino

### Dotazione:

- Tappo cieco
- Stick lubrificante

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm
- Lastre pressopiegate: 5 mm



## Proprietà:

- certificato da FHRK

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E, W2.1-E e W2.2-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1 e 2

## Materiale:

- lastre pressopiegate, viti, dadi e rondelle: acciaio inox V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) su richiesta)
- Gomma: EPDM

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø; (mm):	100
Numero di cavi/fluidi complessivo:	6
Passaggi:	2 4
Ø <sub>e</sub> max. tubo per fluidi (mm):	9-17 5-15

## IMMAGINI

