

# Guarnizione anulare standard

con tecnologia ad anelli super segmentati e lastre in plastica pressopiegata

## HRK200 SSG 1x110-162 b40 PAGF/A4/EPDM55

Cod. art.: 3030300049, GTIN: 4052487223669



- **tecnologia ad anelli segmentati integrata per l'adattamento personalizzato al diametro della condotta in loco**
- **Le lastre pressopiegate presentano raccordi geometrici**

Per la guarnizione delle condotte dell'acqua o dei cavi elettrici e delle linee di comunicazione in fori di carotaggio o tubi di rivestimento. Finitura divisa per la guarnizione di cavi da installare o già posati.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- disponibile da magazzino

### Dotazione:

- Tappo cieco
- lama
- Stick lubrificante

### Dimensioni:

- Larghezza di tenuta 40 mm



## Proprietà:

- certificato da FHRK

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E, W2.1-E e W2.2-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1 e 2

## Materiale:

- Lastre pressopiegate: poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Gomma: EPDM
- Viti e dadi: acciaio inox V4A (AISI 316L)

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile
- a tenuta di radon

# PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø <sub>i</sub> (mm):	200
Passaggi:	1
Ø <sub>e</sub> max. tubo per fluidi (mm):	110-162
Confezione:	8

# IMMAGINI

