

Cuscino di tenuta con sistema autogonfiabile

OKT80/90 Set12

Cod. art.: 3030315802, GTIN: 4052487225304



- **tecnologia brevettata per un'installazione definitiva davvero rapida**
- **montaggio completamente privo di utensili, nessun dispositivo di riempimento o capsule di gas pressurizzato**
- **molto adattabile a diverse forme e diametri dei tubi**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per la guarnizione di cavi in fori di carotaggio o tubi di rivestimento.
Adatto per la guarnizione di cavi da installare o già posati.

FATTI

Vantaggi:

- ideale per spazi ristretti
- ottimo come guarnizione temporanea, ad es. per la guarnizione per corrente usata in cantiere
- assenza di tubi flessibili di iniezione e, di conseguenza, assenza di aperture nel cuscino di tenuta
- Collegamento multiplo con una stella di tenuta OKT CR (accessorio)
- disponibile da magazzino

Dotazione:

- Lubrificante

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Materiale:

- Piastrine di alluminio, polietilene e poliestere
- Nastro di tenuta: butile

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø _i (mm):	75-90
Numero di cavi/fluidi:	1
Ideale per condotta fluidi Ø (mm):	12-70
Confezione:	12

IMMAGINI

