

# Cuscino di tenuta

con sistema autogonfiabile

## OKT160 Set8

Cod. art.: 3030315806, GTIN: 4052487225328



- **tecnologia brevettata per un'installazione definitiva davvero rapida**
- **montaggio completamente privo di utensili, nessun dispositivo di riempimento o capsule di gas pressurizzato**
- **molto adattabile a diverse forme e diametri dei tubi**



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

Per la guarnizione di cavi in fori di carotaggio o tubi di rivestimento.  
Adatto per la guarnizione di cavi da installare o già posati.

## FATTI

### Vantaggi:

- ideale per spazi ristretti
- ottimo come guarnizione temporanea, ad es. per la guarnizione per corrente usata in cantiere
- assenza di tubi flessibili di iniezione e, di conseguenza, assenza di aperture nel cuscino di tenuta
- Collegamento multiplo con una stella di tenuta OKT CR (accessorio)
- disponibile da magazzino

### Dotazione:

- Lubrificante

## Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Materiale:

- Piastrine di alluminio, polietilene e poliestere
- Nastro di tenuta: butile

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

## PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento/Carotaggio Ø <sub>i</sub> (mm):	110-135
Numero di cavi/fluidi:	1
Ideale per condotta fluidi Ø (mm):	14-99
Confezione:	8

## IMMAGINI

