

Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la sigillatura nel calcestruzzo della vasca nera secondo DIN 18533

FLFE1x80/0/500 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500080500

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri, soffitti o pavimenti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri
- Installazione a filo della cassaforma

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M20 (DIN 18533)
- con tappi su entrambi i lati

Dimensioni:

• Flangia fissa standard Øa corrispondente al tubo di rivestimento Øi + circa 330 mm (in caso di passaggio)

Campo d'applicazione:

• DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

Tenuta:

• a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento \emptyset_i (mm) D1: 80
Flangia fissa \emptyset (mm) D2: 405
Flangia estraibile \emptyset (mm) D3: 395
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: 2
Spessore parete (mm): 500

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma

Tel. +49 7322 1333-0

Fax +49 7322 1333-999