

Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la sigillatura nel calcestruzzo della vasca nera secondo DIN 18533

FLFE1x250/0/200 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500250200

Per la sigillatura con malta o la sigillatura nel calcestruzzo in muri,
soffitti o pavimenti.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri
- Installazione a filo della cassaforma

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M20 (DIN 18533)
- con tappi su entrambi i lati

Dimensioni:

- Flangia fissa standard $\varnothing a$ corrispondente al tubo di rivestimento $\varnothing i$ + circa 330 mm (in caso di passaggio)

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

Tubo di rivestimento \varnothing_i (mm) D1:	250
Flangia fissa \varnothing (mm) D2:	578
Flangia estraibile \varnothing (mm) D3:	568
Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S:	2
Spessore parete (mm):	200

IMMAGINI



ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma