

Pacchetto per costruttori ETGAR per uscita semplice di

per edifici dotati di cantina

HAW-E ETGAR BHP

Cod. art.: 3030458216, GTIN: 4052487239967

Sistema completo per distribuire l'alimentazione elettrica su tutta la proprietà dal locale di connessione della casa

Per distribuire le linee elettriche e di comunicazione dall'edificio al terreno della proprietà. Per l'installazione in tubi di rivestimento universali UFR.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- Pacchetto completo con opzioni di collegamento al tubo ondulato ETGAR
- combinabile con i prodotti di distribuzione da giardino ETGAR
- Sicurezza di montaggio visibile e percepibile al tatto grazie alle aperture di controllo integrate

Dotazione:

- Componente di base per l'installazione in tubi di rivestimento universali UFR100/x
- Elemento di tenuta esterno per l'installazione in tubi di rivestimento
- Lastra isolante per l'integrazione dell'isolamento dell'edificio nella zona dell'uscita edificio
- 1 elemento di tenuta ETGAR 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Set di raccordo per tubi ondulati da 4 pezzi (1 muffola doppia DN75 + 3 guarnizioni profilate DN75) RAS4

Dimensioni:

- ideale per il tubo di rivestimento UFR, Øi: 100 mm
- spessore massimo del muro: 500 mm

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Tenuta:

• a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

PROPRIETÀ

Confezione: 1

ACCESSORI NECESSARI



Tubo di rivestimento universale