Flangia in plastica

per la posa successiva di tasselli

HSI90 DFK

Cod. art.: 3030466887, GTIN: 4052487240529

- **con livella integrata**
- **soluzione testata per l'uso in sistemi compositi di calcestruzzo fresco**

Per la posa successiva di tasselli tramite fori di carotaggio o per il fissaggio con viti su alloggiamenti. Consente il collegamento a tenuta di gas e impermeabile delle guarnizioni di sistema per cavi e tubi di protezione per cavi.

L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- possibilità di collegamento per la guarnizione di sistema (ad es. collegamento di tubi di protezione per cavi o guarnizioni di tenuta per cavi)
- Possibilità di montaggio sulle pareti di container
- guarnizione superficiale a sovrapposizione

Dotazione:

- elementi di fissaggio, compreso anello di tenuta
- 1 guarnizione superficiale da 6 mm

Dimensioni:

- Lunghezza x larghezza: 185 x 185 mm
- interasse consigliato per i fori di carotaggio: 200 mm
- Fori di carotaggio max.Ø: 100 mm
- Montaggio davanti alla parete inclusa guarnizione superficiale: 40 mm

Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E e W2.1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1 e 2

Materiale:

- Flangia: poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizione superficiale: EPDM
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)

Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,0 bar

ACCESSORI NECESSARI

Massa sigillante EGO

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de