

Meervoudig pakket voor de bouwmeester

voor gebouwen met kelder

MSH PolySafe BHP

Artikel-nr.: 3030476028, GTIN: 4052487240956



- **ingebouwde testinrichting voor dichtheid**
- **Zekere inbouw door voorplaat met geïntegreerde waterpas**
- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het samen invoeren en afdichten van alle nutsleidingen (stroom, water, telecomunicatie, gas).



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk
- alle secties worden gescheiden van elkaar uitgevoerd en afgedicht
- De rangschikking van de afzonderlijke secties is flexibel



Leveringsomvang:

- Meervoudige huisinvoer MSH PolySafe GV1
- Buitenaafdichtingselement MSH PolySafe M6.2
- 1 isolatiering MSH PolySafe M3
- 1 Afdichtingselement sectie drinkwater SDW 1x32/40/50
- 1 Afdichtingselement sectie stroom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Afdichtingselement sectie communicatie SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 Blind afdichtingselement SD0
- Buisaansluitingsset 16-delig (4 dubbele moffen DN75 + 12 profielafdichtingen DN75) RAS16
- 2 stuks manchetpluggen MS78U 1X24-52 voor de secties elektra en water
- 1 stuk manchetplug MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 voor de sectie telecommunicatie
- 1 Manchetplug MS78 D0 voor blinddeksel
- 1 tube glijmiddel

Afmetingen:

- passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 199 - 203 mm
- maximale wanddikte: 500 mm (speciale lengtes op aanvraag)

Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar
- radondicht

Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

KENMERKEN

Verpakkingseenheid: 1

FOTO'S

