

Afdichtingsinzet voor basiscomponent

Rangschikking in serie

MSH Basic MBK SR3

Artikel-nr.: 3030484493, GTIN: 4052487242967



- **rondom glad oppervlak voor optimale afwerking van de prefab vloer**

Voor de gemeenschappelijk invoer en afdichting van alle nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie, gas) bij gebouwen zonder kelder, voor inbouw in het basiselement MSH Basic FUBO EBT SR3. De MSH Basic MBK SR3 wordt aangevuld met een afzonderlijk verkrijgbaar afdichtingselement voor de secties.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- alle secties worden gescheiden van elkaar afgedicht
- De rangschikking van de afzonderlijke secties is flexibel

Leveringsomvang:

- 1 afdichtinzetstuk
- 6 zelftappende schroeven 8x35 voor afdichting van de secties



Afmetingen:

- Breedte: 379 mm
- Lengte: 135 mm
- Hoogte: 283 mm

Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- aan te vullen met afdichtingselementen voor de secties

Materiaal:

- Ankerplaat: glasvezel versterkt polyamide
- Buis: glasvezelversterkt polyamide met TPE
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen:

- DVGW VP 601