

# Standaard gegolfde pijp binnenafdichting met segmentringtechniek

## WIN93 SG 1x8-34+1x6-20 b40 A2/EPDM

Artikel-nr.: 3030570613, GTIN: 4052487247344



- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**

Ringvormige ruimteafdichting voor het afdichten van kabels in gegolfde buizen. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf
- uit voorraad leverbaar

### Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten: 5 mm



## Toepassingsgebied:

- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	93
Totaal aantal kabels/medium:	2
Doorvoeren:	1 1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	8-34 6-20