

Standaard gegolfde pijp binnenafdichting met segmentringtechniek

WIN93 SG 1x8-34+1x6-20 b40 A2/EPDM

Artikel-nr.: 3030570613, GTIN: 4052487247344



- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**

Ringvormige ruimteafdichting voor het afdichten van kabels in gegolfde buizen. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf
- uit voorraad leverbaar

Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten: 5 mm



Toepassingsgebied:

- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	93
Totaal aantal kabels/medium:	2
Doorvoeren:	1 1
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	8-34 6-20