

# Kunststof spiraalslang

## Aansluiting van ESG100 FUBO


# Hateflex14110/12000

Artikel-nr.: 3030590129, GTIN: 4052487247696



- **Drukdicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

De Hateflex-spiraalslang is een flexibele, zeer stabiele kabelbescherming met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- net lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- Overbouwbaar leeg buizensysteem

### Leveringsomvang:

- Opgedorde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)
- incl. Afsluitdeksel

### Afmetingen:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

## Kenmerken:

- slijtvast
- vormvast en bestand tegen knikken
- Weerbestendig, rotbestendig
- pekel- en zeewaterbestendig
- bestand tegen veel chemische stoffen
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C

## Materiaal:

- Hard/zacht PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

# KENMERKEN

Lengte (m): 12.0