

Inspuitsysteem met membranen

voor gebouwen met kelder

MIS60D E BL1300 SET1

Artikel-nr.: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **Universele huisinvoer met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden**
- **gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang**
- **materiaalvriendelijke afdichting van de transportleidingen door afdichtingslippen**



Voor bestaande gebouwen met kelder om standaard waterleidingen betrouwbaar af te dichten.

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig
- variabel in de aansluiting door diverse reeds voormonteerde afdichtende inzetstukken

Leveringsomvang:

- 10 stuks MIS 60D inclusief voormonteerd afdichtend inzetstuk
- 10 stuks wandrozet (alleen bij communicatievariant)
- 10 stuks afsluitende wandrozet (alleen bij stroomvariant)
- 10 stuks 2-componentenhars Resinator 150 ml



Afmetingen:

- voor boringen Ø: 62 - 65 mm
- Voor wanddiktes: van 200 tot 1.200 mm

Toepassingsgebied:

- Klasse van blootstelling aan water DIN 18533: W1-E en W2.1-E
- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Flens, afdichtend inzetstuk, druklager en adapter: EPDM
- Afdichtingsband: butyl
- Harsinvoerslang: PE
- Afsluitende wandrozet: PE
- Buis: PVC-U
- Wandrozet: polycarbonaat "flame resistant"

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar
- radondicht

KENMERKEN


Aantal kabels/medium:

1
1
1
3
4

geschikt voor communicatieleidingen Ø
(mm):

24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Patronenpistool



Snelspaninrichting