

Altijd. Zeker. Dicht.

Spiraalslang


Hateflex14150/2000

Artikel-nr.: 2130000200, GTIN: 4052487058490



- **drukdicht, flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met glad binnenoppervlak voor lage belasting bij het intrekken van kabels**

Flexibele, zeer stabiele kabelbescherming. Met de bijbehorende aansluitingscomponenten kan een drukdicht kabelinvoersysteem worden gevormd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- overbouwbaar lege buissysteem

Leveringsomvang:

- Opgerolde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

Afmetingen:

- \varnothing_j : 151 mm \pm 1 mm
- \varnothing_a : 166 mm \pm 1 mm

Kenmerken:

- Drukbelasting: type 450 (DIN EN 61386-24)
- Glijwrijvingscoëfficiënt binnenoppervlak: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Minimale buigradius: 900 mm
- Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +50 °C
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot max. 2,5 bar (buitendruk)

KENMERKEN

Lengte (m): 2

FOTO'S

