

Buitenafdichtingselement module 8

voor enkelvoudige huisinvoer, basisvariant 1

ESH PolySafe M8

Artikel-nr.: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- met inspuitsysteem met membraan voor boringen in gangbare wanden
- gecontroleerde aanbrenging van hars door speciaal gespleten membraanslang

Buitenafdichtingselement voor ESH Basic - GV 1 met inspuitsysteem met membraan voor de afdichting van gebouwen met kelder in de meest gangbare wandtypes voor gebruik in boringen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Snelle montage binnen minuten
- geen hernieuwde aanbrenging van de kelderafdichting volgens DIN 18533 nodig

Leveringsomvang:

- Buitenafdichtingselement module 8
- 1 stuks compensatiebuis
- 2 stuks antikantelflappen
- 2 stuks framepluggen SXR 10 x 80

Afmetingen:

- voor boringen: Øi 99 - 103 mm

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Flens, druklager en membraanslang: EPDM
- Harsinvoerslang: PE
- Afdichtingsband: butyl

TOEBEHOREN NODIG




Patronenpistool



Snelspaninrichting MIS



Basisvariant met binnenafdichting



2-componentenhars M3000