

Geïsoleerde doorvoer van de aarding

HEA IS M12/80

Artikel-nr.: 1710020080, GTIN: 4052487045285



- **gepatenteerde beveiliging tegen verdraaien door speciale omtrek van de contactring**

Speciaal voor stationsbouw. De montage gebeurt tijdens het werk aan de bekisting. Via de tweezijdige schroefdraad in de elektrisch geïsoleerde geleider is het aansluiten van de aarding naar het gebouw mogelijk.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- geïsoleerde aarding voor afzonderlijke controle van de aardinstallatie
- dichtheid naar beton door waterkering
- tweezijdig waterdichte aansluitschroef M12 (blind)
- corrosiebestendig
- kortsluit-gekeurd

Leveringsomvang:

- tweezijdige afdekplaat

Afmetingen:

- Geleidende kern: rond, Ø 25 mm
- Contactring: Ø 72 mm
- Minimum wanddikte: 70 mm

Toepassingsgebied:

- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Geleidende kern en contactring: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Afdekplaat: schuimrubber
- Elektrische isolatie: EPDM
- Waterkering: EPDM

Keuringen/normen:

- volgens VDE 0101, EN 50522

KENMERKEN

Wanddikte (mm): 80
Schroefaansluiting: M12

FOTO'S

