

Vast aardingspunt met kruisklem

HEA P M12

Artikel-nr.: 1700100010, GTIN: 4052487044745



- **gepatenteerde beveiliging tegen verdraaien door speciale omtrek van de contactring**

Voor aansluiting van de aarding via de kruisklem, voor inbouw in lijn met de bekisting. Via de schroefdraad in de geleider kan de aarding worden aangesloten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- aansluiting van platte en ronde geleider in het beton
- aansluitschroef M12/M16 (blind)
- waterdichte aansluitschroef (blind)
- corrosiebestendig

Leveringsomvang:

- Bekistingspaneel met 4 spijkergaten

Afmetingen:

- Geleidende kern: rond, Ø 25 mm
- Contactring: Ø 72 mm
- Afstand tussen contactring en kruisklem: 120 mm

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1

Materiaal:

- Geleidende kern en contactring: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Kruisklem 70x70 mm met schroefbout: St 37 verzinkt
- Bekistingspanelen: PE

Keuringen/normen:

- Volgens DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (met bliksemafleider)

KENMERKEN

Schroefaansluiting: M12

FOTO'S

