

Altijd. Zeker. Dicht.

Doorvoer door zwanenhals

SHD300

Artikel-nr.: 1001095000, GTIN: 4052487025867



- **door afzonderlijke componenten laag transportgewicht**

Geschikt voor elke gangbare opbouw op platte daken. Het flexibele en modulaire systeem kan in de hoogte worden aangepast en is afstelbaar in een draaibaar bereik van 360°.

Toepassingsmogelijkheden o.a. op het gebied van mobiele zenders, zonne-energie en klimaatregeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- alle stalen onderdelen van de zwanenhals zijn gegalvaniseerd
- variabele afstelling (360° draaibaar) en in hoogte aanpasbaar na de montage van de bodemplaat

Leveringsomvang:

- Doorvoer door zwanenhals met druipkap
- Montagetoebehoren

Kenmerken:

- De afdichting naar de kabels gebeurt via speciaal op de doorvoer door de zwanenhals afgestemde drukdichtingen SKD.

Materiaal:

- St 37 gegalvaniseerd

KENMERKEN

A (mm): 600 - 950
B (mm): 1550 - 1900
C (□ mm): 450
D (Øi mm): 300
E (□ mm): 500

FOTO'S

