

# Brandbeveiligings-kit S90

voor kernboringen en doorvoerbuizen

## HSS150 KB FR HRD

Artikel-nr.: 5030010033, GTIN: 4052487233545



- **eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders mogelijk**
- **eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders**

Gas- en waterdicht brandwerend schot overeenkomstig de brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102-9 voor inbouw in boringen of kunststof doorvoerbuizen voor wanden. De afdichting gebeurt via de drukkichting HRD. Het schot is voor elk type kabel in wandopeningen tot Ø 300 mm toegelaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- hoge flexibiliteit bij aansluitingen achteraf
- geen extra wandaanbouwconstructies nodig
- geen beperking van de afzonderlijke kabeldiameters
- weerbestendige brandwerende kussens

### Leveringsomvang:

- Wandopeningen tot bis Ø 100 mm: 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting (zonder kabels): 2x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Wandopeningen tot bis Ø 150 mm: 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting (zonder kabels): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Roestvrijstalen spanband
- Identificatieplaatje

## Afmetingen:

- Dikte schot: minstens 280 mm
- vanaf wanddikte: 150 mm
- voor boringen Øi: 70 - 300 mm
- voor kunststof doorvoerbuizen Øi: 80 - 300 mm


## Keuringen/normen:

- DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring Ø<sub>binnen</sub> (mm): 150

## FOTO'S



## TOEBEHOREN NODIG



Glijmiddel



Montagepaneel voor  
brandbeveiligingskussens