

Altijd. Zeker. Dicht.

Brandbeveiligings-kit S90

voor HSI 150 systeemdeksels

HSS150 HSI150

Artikel-nr.: 2600030000, GTIN: 4052487063708



- **Brandbeveiliging S90 in combinatie met systeemdeksels**

- **eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders**

Gas- en waterdicht brandwerend schot overeenkomstig de brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102-9 voor inbouw in het systeem HSI 150 voor wanden. De afdichting gebeurt via systeemdeksels. Het schot is voor elk type kabel in wanden toegelaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Brandbeveiliging voor de kabeldoorvoer HSI 150
- hoge flexibiliteit bij aansluitingen achteraf
- geen extra wandaanbouwconstructies nodig
- geen beperking van de kabeldiameters
- weerbestendige brandwerende kussens
- Toelating voor pakketvorming met HSI 150 tot 2 x 6

Leveringsomvang:

- 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting zonder kabels: 1x HVS-K-720, 1x HVS-K-400, 4x HVS-K-250/2, 4x HVS-KB-60
- Roestvrijstalen spanband
- Identificatieplaatje

Afmetingen:

- Dikte schot: minstens 440 mm
- vanaf wanddikte: 240 mm
- maximale pakketgrootte: 430 x 1270 mm (2x6)

Kenmerken:

- Systeemdeksel voor de drukkichte doorvoer vindt u onder kabelafdichtingen

Keuringen/normen:

- DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Knikbare moersleutel



Montagepaneel voor
brandbeveiligingskussens



Glijmiddel