

Altijd. Zeker. Dicht.

# Brandbeveiligings-kit S90

voor HSI 150 drukdichtingen

HSS150 HSI150 HRD

Artikel-nr.: 2600030001, GTIN: 4052487063715



- **Brandbeveiliging S90 in combinatie met drukdichting HRD 150/160**

- **eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders**

Gas- en waterdicht brandwerend schot overeenkomstig de brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102-9 voor inbouw in het systeem HSI 150 voor wanden. De afdichting gebeurt via de drukdichting HRD. Het schot is voor elk type kabel in wanden toegelaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Brandbeveiliging voor de kabeldoorvoer HSI 150
- geen extra wandaanbouwconstructies nodig
- geen beperking van de kabeldiameters
- weerbestendige brandwerende kussens
- Toelating voor pakketvorming met HSI 150 tot 2 x 6

### Leveringsomvang:

- 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting (zonder kabels): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Roestvrijstalen spanband
- Identificatieplaatje

## Afmetingen:

- vanaf wanddikte 150 mm
- Dikte schot: minstens 280 mm
- maximale pakketgrootte: 430 x 1270 mm (2x6)

## Kenmerken:

- Druk dichting HRD 150/160 voor de doorvoer vindt u onder kabelafdichting.

## Keuringen/normen:

- DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9

## TOEBEHOREN NODIG



Knikbare moersleutel



Montagepaneel voor  
brandbeveiligingskussens



Glijmiddel