

Brandbeveiligings-kit S90

voor HSI150 drukdichtingen

HSS150 HSI150 HRD

Artikel-nr.: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- **Brandbeveiliging S90 in combinatie met drukdichting HRD 150/160**

- **eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders**

Gas- en waterdicht brandwerend schot overeenkomstig de brandweerstandsklasse S90 volgens DIN 4102-9 voor inbouw in het systeem HSI150 voor wanden. De afdichting gebeurt via de drukdichting HRD. Het schot is voor elk type kabel in wanden toegelaten.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Brandbeveiliging voor de kabeldoorvoer HSI150
- geen extra wandaanbouwconstructies nodig
- geen beperking van de afzonderlijke kabeldiameters
- weerbestendige brandwerende kussens
- Toelating voor pakketvorming met HSI150 tot 2 x 6

Leveringsomvang:

- 1 set HVS-kussens voor complete aansluiting (zonder kabels): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Roestvrijstalen spanband
- Identificatieplaatje

Afmetingen:

- vanaf wanddikte: 150 mm
- Dikte schot: minstens 280 mm
- maximale pakketgrootte: 430 x 1270 mm (2x6)

Keuringen/normen:

- DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring \varnothing binnen (mm): 150

TOEBEHOREN NODIG



Glijmiddel



Knikbare moersleutel



Montagepaneel voor
brandbeveiligingskussens