

# Standaard drukdichting

Afdichtingsbreedte 20 mm

## HSD200 1x114 b20 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 1650320110, GTIN: 4052487125765



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Leverbaar voor alle gangbare buisafmetingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- voor montage achteraf ter plaatse deelbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

### Kenmerken:

- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

### Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis  $\varnothing_{\text{binnen}}$  (mm):

200

geschikt voor communicatieleidingen  $\varnothing$   
(mm):

114-119

## FOTO'S

