

Kunststof spiraalslang

voor kabeldoorgangstelsel

Hateflex14090/1500B

Artikel-nr.: 2230000150, GTIN: 4052487061513



- **flexibele, kunststof spiraalslang (drukbelasting 745 N)**
- **met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorgangstelsel (2,5 bar buitendruk) worden gerealiseerd.**

Flexibele, zeer stabiele kunststof spiraalslang. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukkicht kabeldoorgangstelsel worden gerealiseerd.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- net lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- Overbouwbaar leeg buizensysteem
- glad binnoppervlak voor beschermende kabelintrek

Leveringsomvang:

- Opgedorde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

Afmetingen:

- Øi : 91 mm \pm 1 mm
- Øa : 104 mm \pm 1 mm

Kenmerken:

- Drukbelasting: 745 N
- Drukbelasting: type 450 (DIN EN 61386-24)
- Minimale buigradius: 400 mm
- weerbestendig en bestand tegen verrotting
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C
- weer- en UV-bestendig, bestand tegen verrotting
- pekel- en zeewaterbestendig

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

Lengte (m): 1.0

FOTO'S

