

Spiraalslang

Aansluiting van ADS 100 - FUBO - E

Hateflex14110/15000B

Artikel-nr.: 3030366920, GTIN: 4052487234214



- **Drukdicht flexibel systeem lege buizen (2,5 bar buitendruk) met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

De Hateflex-spiraalslang is een flexibele, zeer stabiele kabelbescherming met gladde binnenzijde voor lage belasting bij het intrekken van kabels. Met de bijbehorende aansluitcomponenten kan een drukdicht kabeldoorvoersysteem worden gerealiseerd.

FEITEN

Voordelen:

- hoge mechanische belastbaarheid en flexibiliteit
- net lege buizen zonder mof leverbaar tot 25 m lengte
- Overbouwbaar leeg buizensysteem

Leveringsomvang:

- Opgerolde leidingen à 25 m (speciale lengtes in stappen van 0,5 m leverbaar)

Afmetingen:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

Kenmerken:

- slijtvast
- vormvast en bestand tegen knikken
- Weerbestendig, rotbestendig
- pekel- en zeewaterbestendig
- bestand tegen veel chemische stoffen
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 50°C

Materiaal:

- Hard/zacht PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

Lengte (m): 15.0