

Altijd. Zeker. Dicht.

Enkelvoudige, schuine afdichtpakking om in te storten in beton

HSI150 1x(z) K S_°/X



- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**
- **Kwaliteitskeurmerk voor beide zijden: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel**

Voor schuin lopende kabeldoorgangen in elke richting. Maakt een optimale buigradius mogelijk bij het invoeren en afdichten van de kabels, of bij aansluiting van mantelbuizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- levering klaar voor inbouw in lijn met de bekisting
- eenzijdige aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis of kabelafdichting)
- pakketvorming af fabriek mogelijk (in één rij)
- kabeldoorvoer in een hoek van 30°/45° of 60°

Leveringsomvang:

- Styropor wig
- Bevestigingsframe
- drukdicht afsluitdeksel

Afmetingen:

- Asafstand: 210 mm

Kenmerken:

- Let op! Door de speciale oplossing van de schuine invoer wordt eventueel de voorgeschreven minimum wanddikte voor waterdichte betonwanden niet ingehouden.
- in principe wordt het gebruik van een dubbele schuine afdichtpakking (afhankelijk van de wanddikte) aanbevolen

Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE
- Bevestigingsframe: staal St 37
- Styropor wig

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar