

Aansluitset voor kabeldoorgangstelsel met boring/doorvoerbuis

voor inbouw achteraf

KES150 MA KB SET

Artikel-nr.: 2125818500, GTIN: 4052487140409

Voor aansluiting van de Hateflex-spiraal slang 14150 aan boringen of doorvoerbuizen. De buissteunen worden via een manchet verbonden met de slang. De afdichting naar de wand gebeurt via de twee meegeleverde drukkichtingen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- mechanisch stabiele, elastische aansluiting met systeemmanchet
- stabiele mantelbuis met een dikke wand

Leveringsomvang:

- Buissteunen inclusief manchet met spanbanden
- 2 stuks drukkichting HSD 150/110

Afmetingen:

- Buissteunen \varnothing a: 160 mm
- Lengte buissteun: 500 mm

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Manchet/dichtrubber: EPDM
- Spanbanden, persplaten, bouten en moeren: roestvrij staal V2A (AISI 304L)
- Buissteun: PVC

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

KENMERKEN

Artikelen: Anschlusset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr