

Buitenafdichtingselement module 4

voor meervoudige huisinvoer stadsverwarming, basisvariant 1

FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

Artikel-nr.: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Vaste/losse flens voor MSH Basic-stadsverwarming - GV 1 in combinatie met buitenafdichtingselement Module 1 bij gebouwen met kelder en met afdichtstroken tegen stuwend / drukkend water volgens DIN 18533, W2.2-E. Geschikt voor de opname van afdichtstroken van bitumen of folie (bij folie extra inzet nodig, zie toebehoren).



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudige en snelle montage

Leveringsomvang:

- Vaste/losse flens voor bevestiging
- 6 stuks wandbevestigingselement SXR 10x80

Afmetingen:

- Vaste flens Øa: 630 mm
- Losse flens Øa: 620 mm
- Dikte vaste flens: 10 mm
- Dikte losse flens: 10 mm

Kenmerken:

- voor gebouwen met kelder volgens DIN 18195 Deel 6
- Opname van afdichtstroken (bitumen of folie)

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1

Materiaal:

- Roestvrij staal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,5 bar

KENMERKEN

Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm) D1:	300
Vaste flens Ø (mm) D2:	630
Losse flens Ø (mm) D3:	620
Toevoerbuis wanddikte (mm) S:	2

TOEBEHOREN NODIG



Buitenafdichtingselement module 1