

# Enkelvoudige afdichtpakking met rubber steekmof

in lengte verstelbaar, voor het in beton storten en aansluiten van gladde mantelbuizen

## HSI150 1x1 GSM110 Varia 470-575

Artikel-nr.: 2120206147, GTIN: 4052487153607



- traploze aanpassing op de gewenste wanddikte ter plaatse
- Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting
- Keurmerk: dichtheid af fabriek. Controlemogelijkheid bij onopzettelijk of onbevoegd openen van het afsluitdeksel



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor de eenzijdige aansluiting van systeemafdichtingen voor kabels (binnenzijde) en van mantelbuizen (buitenzijde).

## FEITEN

### Voordelen:

- enkelvoudige aansluiting mogelijk voor systeemafdichting en geïntegreerde rubber steekmof voor de aansluiting van gladde mantelbuizen
- geen extra componenten voor de buisaansluitingen nodig
- ook na aansluiting van een lege buis absoluut gas- en waterdicht door drukkichte afsluitdeksel
- bruikbaar in elk type wand, inclusief elementenbouw

### Leveringsomvang:

- drukkicht afsluitdeksel
- Inbus-spansleutel met geïntegreerde aanhaalmomentbegrenzing



## Afmetingen:

- Minimum wanddikte Ø 110, 125 mm: 200 mm
- Minimum wanddikte Ø 160 mm: 260 mm
- Asafstand: 210 mm, met afstandhouder vergroting van de asafstand naar 250 mm
- Framemaat: 220 x 220 mm

## Kenmerken:

- het gebruik van de afstandhouder HSI-AH 40 wordt aanbevolen, bij HSI150-GSM 160 moet deze worden gebruikt

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Spanband: staal St sn (W1)
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van TPE
- Rubber steekmof: EPDM
- Spanband bij HSI150 GSM160/X: W4
- Buisdeksel: PE resp. hulsplug: PVC

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- radondicht

## KENMERKEN

: 110  
Wanddikte (mm): 470-575  
Verpakkingseenheid: 1

## FOTO'S

