

Individuele drukdichting met segmentringtechniek

HRD150/160 SGi b60



- **individuele vervaardiging volgens de vereisten**
- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**
- **vormvaste verbinding met de bajonet, zodat een geïntegreerde uittrekbeveiliging ontstaat**
- **ook geschikt voor de afdichting van TRI-DELTA kabels**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor gebruik in de afdichtingspakking en kunststof flens HSI150. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling. Voor de afdichting van verschillende, continu terugkerende kabelaansluitingen. De individuele afdichting met segmentringen maakt aanpassen op de kabeldiameter ter plaatse mogelijk. Hierdoor kunnen meerdere individuele afdichtingen door één universele afdichting worden vervangen.

FEITEN

Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf



Leveringsomvang:

- Blindstoppen
- Glijmiddelstift
- Minimale bestelhoeveelheid: 25 stuks

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 60 mm
- Persplaten: 5 mm
- Buitendiameter: 150/160 mm

Kenmerken:

- Minimale bestelhoeveelheid: 25 stuks

Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

FOTO'S

