

# Buitenafdichtingselement module 6

voor meervoudige huisinvoer MSH PolySafe GV 1/GV 2

## MSH PolySafe M6

Artikel-nr.: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- **Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Buitenafdichtingselement als aanvulling op de meervoudige huisinvoer PolySafe in boringen bij dubbele elementwanden. Door de afdichtingsbreedte van 90 mm dicht de Module 6 zowel de betonbekisting van de dubbele of elementwand af als het beton ter plaatse. Daardoor wordt verhinderd dat stijgend water, in het bereik tussen de elementwand en het beton ter plaatse, in de boring kan binnendringen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- hoge zekerheid door afdichtingsbreedte 90 mm
- Combineerbaar met buitenflens MSH PolySafe M2

### Afmetingen:

- passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 199 - 203 mm
- Afdichtingsbreedte: 90 mm
- Insteekdiepte: 115 mm

### Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- glasvezel versterkt polyamide/EPDM/roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

## KENMERKEN

Artikelen: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

## FOTO'S

