

Altijd. Zeker. Dicht.

Buitenafdichtingselement module 6.2

voor meervoudige huisinvoer MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6.2

Artikel-nr.: 1560000109, GTIN: 4052487163545



- **Gekeurd volgens DIN 18533**
- **Optisch zekere montage door ingebouwde controle-openingen**

Gecombineerd buitenafdichtingselement als aanvulling op de meervoudige huisinvoer PolySafe in boringen bij dubbele elementwanden voor de integratie van aanwezige afdichtingen van gebouwen. Door de afdichtingsbreedte van 90 mm dicht deze module zowel de betonbekisting van de dubbele of elementwand af als het beton ter plaatse.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- Hoge zekerheid door afdichtingsbreedte 90 mm
- Gecombineerd buitenafdichtingselement met buitenflens

Leveringsomvang:

- Buitenafdichtingselement module 6
- Buitenflens module 2 (voorgemonteerd)
- 2 stuks afstandshouders (voorgemonteerd)
- 8 stuks bevestigingselementen (voorgemonteerd)

Afmetingen:

- $\varnothing_{\text{buiten}}$: 275 mm
- Afdichtingsbreedte: 90 mm

Materiaal:

- Glasvezel versterkt polyamide/EPDM/roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

FOTO'S

