

Basisvariant met binnenafdichting

voor gebouwen met kelder

ESH PolySafe GV1

Artikel-nr.: 1910000000, GTIN: 4052487162821



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Gas- en waterdichte huisinvoer met binnenafdichting in 40 mm afdichtingsbreedte voor gebouwen met kelder voor de secties gas, water, stroom of telecommunicatie voor inbouw in boringen of doorvoerbuizen. De buitenafdichting is door het modulesysteem, naargelang het type wand, vrij te kiezen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- eenvoudige en snelle montage
- modulaire constructie naargelang het type wand
- doorlopende aansluiting mantelbuis mogelijk

Leveringsomvang:

- 8-kant-binnenafdichtingselement met mantelbuis DN 75
- 2 zelf borende schroeven M8x45 voor afdichting van de secties

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Boring/doorvoerbuis: Øi 99 - 103 mm
- Mantelbuis Øa: 75 mm, 600 mm lang
- maximale wanddikte: 500 mm (speciale lengtes op aanvraag)



Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- met gasarmatuur of afdichtingselement voor sectie en buitenmodule uit te breiden

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Frontplaat: glasvezel versterkt polyamide
- Rubber: EPDM
- Mantelbuis: PVC-U
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar
- radondicht

Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

FOTO'S

