

Doorvoerbuis met cementcoating met manchet

Bodeminvoer voor Hateflex-spiraalslang

KES MA90 ZVR100/500

Artikel-nr.: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **homogene verbinding met het beton door speciale coating**
- **recht of schuin inkorten van de doorvoerbuis met cementcoating na oplevering van de vloer mogelijk**

Voor gebruik in waterdicht beton. Via een manchet kan de spiraalslang Hateflex 14090 worden aangesloten. De afdichting naar de kabels gebeurt via een niet meegeleverd drukdichting.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- onbreekbare, vormvaste kunststof buis
- gering gewicht

Leveringsomvang:

- afsluitdeksel
- Manchet met spanbanden

Afmetingen:

- Doorvoerbuis Øi: 100 mm
- Lengte (buiten de manchet): 500 mm

Kenmerken:

- Hateflex-spiraalslang kan afzonderlijk op de benodigde lengte worden besteld

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Materiaal:

- Buis: PVC-U
- Afsluitdeksels: PE
- Manchet: EPDM
- Spanbanden: W4

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Artikelen: Zement-Verbund-Rohr mit
Manschette

FOTO'S

