

Manchet voor vastbouten met segmentringen

ADM150 75/90/110

Artikel-nr.: 1400060150, GTIN: 4052487127530



- **Opname van radiale en axiale bewegingen**
- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**

Voor het vastbouten van boringen, doorbraken of doorvoerbuizen aan wanden of voor uitsparingen op behuizingen van plaatstaal. Naargelang het systeem wordt de aanwezige kelderafdichting zonder gecompliceerde nabewerking vakkundig geïntegreerd. Tegelijkertijd wordt met dezelfde component meteen ook de doorgevoerde transportbuis afgedicht.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- flexibele integratie van buizen met boringen/doorbraken of uitsparingen

Leveringsomvang:

- Bevestigingselementen inclusief afdichtingsring

Toepassingsgebied:

- Klasse van blootstelling aan water DIN 18533: W1-E en W2.1-E
- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Afdichtingsmanchet: EPDM
- Aanboutring: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

| | |
|---|-----------|
| geschikt voor communicatieleidingen Ø (mm): | 75/90/110 |
| Toevoerbuis/kernboring Ø_{binnen} (mm): | 150 |

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO