

# Standaard drukdichting met segmentringtechniek

## HRD100 SG 2x6-25+2x6-32 b40 A2/EPDM

Artikel-nr.: 3030360721, GTIN: 4052487239660



- **Segmentringtechniek voor aanpassing aan drie of vijf verschillende buisdiameters ter plaatse**

Voor het afdichten van een waterleiding of een stroomkabel en communicatieleidingen in boringen of doorvoerbuizen. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf
- uit voorraad leverbaar

### Leveringsomvang:

- Blindstoppen
- Glijmiddelstift

### Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten: 5 mm



## Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

## Toepassingsgebied:

- Klasse van blootstelling aan water DIN 18533: W1-E, W2.1-E en W2.2-E
- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) op aanvraag)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht
- radondicht

## KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Totaal aantal kabels/medium:	4
Doorvoeren:	2 2
Communicatieleiding $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	6-25 6-32

## FOTO'S

