

# Meervoudig pakket voor de bouwmeester

Voor gebouwen zonder kelder

## MSH Basic FUBO BHP6m

Artikel-nr.: 3030300163, GTIN: 4052487215275



- geschikt voor het gebruik van alle gangbare huisinvoercombinaties voor gas
- op drukdichtheid gecontroleerd leeg buissysteem

Voor het samen invoeren en afdichten van alle nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie, gas).



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk
- alle secties worden gescheiden van elkaar uitgevoerd en afgedicht
- De rangschikking van de afzonderlijke secties is flexibel



## Leveringsomvang:

- 1 stuk manchetplug MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 voor de sectie communicatie
- in hoogte verstelbare opstelinrichting inclusief waterkering
- in hoogte verstelbare opstelinrichting inclusief waterkering
- Afdichtend inzetstuk MSH Basic MBK R4
- 1 Afdichtingselement sectie drinkwater SDW 1x32/40/50
- 1 Afdichtingselement sectie stroom SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Afdichtingselement sectie communicatie SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Gasmontageset Schuck+RMA incl. blindplug MBHP DN25 D0
- 2 stuks manchetplug MS 78 - U 1/24-52
- 1 stuk manchetplug MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 voor de sectie telecommunicatie
- Universele afsluitplug voor gas ABG63/70/78 1x32/40/50
- 1 stuks manchetplug MS 78 - D / 0 (blind afgedicht)
- 1 tube glijmiddel

## Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

# KENMERKEN

Lengte slang (m): 6.0

Verpakkingseenheid: 1

# FOTO'S

