

Basismodule

Glasvezel-aansluitsysteem

2LINE G-BOX GBT KS

Artikel-nr.: 3030354820, GTIN: 4052487234160

Op alle gangbare plaatsen in te bouwen (straten, trottoirs of privéterreinen).



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Deksel beschermt tegen sabotage - gaat alleen met speciale sleutels open
- Bestand tegen zware verkeersbelasting
- In hoogte verstelbaar

Leveringsomvang:

- Inclusief deksel (kunststof* of gietijzer)
- Inclusief 2 stuks Trihead-veiligheidsschroeven
- Inclusief 2 stuks Afdekkappen voor Trihead-veiligheidsschroeven
- *Standaard opschrift "2LINE G-BOX": Opschrift naar wens op aanvraag mogelijk

Afmetingen:

- Totale hoogte: 480 - 580 mm
- Afmetingen deksel: 157 x 157 mm
- Hoogteverstelling: 100 mm

Kenmerken:

- Corrosiebestendig
- Inbouwklaar afgesloten
- Hittebestendig bij warme montage tot 240 °Celsius
- Afmetingen conform DIN3581
- Absoluut rammel- en onderhoudsvrij

Toepassingsgebied:

- 4 Aansluitingen voor micropipes van 7, 10 en 12 mm
- Plaatsing van 4 glasvezelkabels van 0,5 - 8,0 mm mogelijk (accessoires vereist)

Materiaal:

- Deksel gietijzer: EN-GJL-250 (GG25)
- Deksel kunststof: glasvezelversterkt polyamide (PA-GF)
- Bovenstuk: glasvezelversterkt polyamide (PA-GF)
- Onderstuk: ABS
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Keuringen/normen:

- Geproduceerd volgens DIN3580
- Conform DVGW VP310-2
- Geteste dekselbelasting: 20 ton (gietijzer)
- Geteste dekselbelasting: 12,5 ton (kunststof)

KENMERKEN

: KS

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Afdichthuis