

Individuele drukdichting

voor microbuizen en lege buizen

HRD150 4x50 b60 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030394551

Individuele drukdichting in gesloten of gedeelde uitvoering ter afdichting van microbuizen of lege buizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:


- in combinatie met adapterring voor gebruik in de dichtpakking HSI150
- hoge bezettingsdichtheid
- optioneel met blindstoppen voor ongebruikte openingen

Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 60 mm
- Persplaten: 5 mm
- voor kernboringen/doorvoerbuizen Ø: 150 mm



Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

Toepassingsgebied:

- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) optioneel V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

KENMERKEN

Doorvoeren:

4

Communicatieleiding Ø_{buiten}</p>
</div>
<div data-bbox="391 452 413 465" data-label="Text">
<p>50</p>
</div>
<div data-bbox="86 528 199 552" data-label="Section-Header">
<h2>FOTO'S</h2>
</div>
<div data-bbox="88 562 346 684" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="359 562 614 698" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="628 562 771 698" data-label="Image">

</div>
<div data-bbox="22 916 208 955" data-label="Page-Footer">
<p>Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY</p>
</div>
<div data-bbox="342 929 488 955" data-label="Page-Footer">
<p>Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999</p>
</div>
<div data-bbox="505 929 647 943" data-label="Page-Footer">
<p>office@hauff-technik.de</p>
</div>
<div data-bbox="735 962 926 979" data-label="Page-Footer">
<p>www.hauff-technik.de</p>
</div>