

Individuele drukdichting

voor microbuizen en lege buizen

HRD150 24x10 b60 A2/EPDM

Artikel-nr.: 3030394563

Individuele drukdichting in gesloten of gedeelde uitvoering ter afdichting van microbuizen of lege buizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- in combinatie met adapterring voor gebruik in de dichtpakking HSI150
- hoge bezettingsdichtheid
- optioneel met blindstoppen voor ongebruikte openingen

Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 60 mm
- Persplaten: 5 mm
- voor kernboringen/doorvoerbuizen \varnothing : 150 mm



Kenmerken:

- FHRK-gecertificeerd

Toepassingsgebied:

- Belastbaarheidsklasse waterdicht beton 1 i 2

Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) optioneel V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

KENMERKEN

Doorvoeren:	24
Communicatieleiding \varnothing _{buiten} (mm):	10

FOTO'S

